

Seilrollen nach DIN 15418 Form C
Rillenprofile DIN 15061-3

Maß R kann nach Bedarf ausgelegt werden
Maßänderungen und andere Lagerungen sind möglich

Tabelle 1. Seilrollen für zweirollige Unterflaschen nach DIN 15408

Seilrolle d1	d2	d3 F8	d4 K7	d5	d6 h9	b	b1	b2	R	Lagerung	Gew. ca. kg	Bestell-Nr.
225	260	45	85	125	60	32	55	100	4,8	6209	15	30.156
280	320	55	100	140	70	38	60	110	6,0	6211	23	30.157
315	360	60	110	150	70	44	60	110	7,0	6212	27	30.158
355	405	70	125	170	80	48	65	110	7,5	6214	33	30.159
400	455	75	130	180	90	52	70	130	8,5	6215	40	30.160
450	510	80	140	190	100	60	70	130	9,5	6216	52	30.161
500	570	90	160	220	110	62	80	140	10,5	6218	55	30.162
560	630	100	180	240	120	70	85	150	12,0	6220	77	30.163
630	710	110	200	260	130	72	95	160	14,0	6222	90	30.164
710	790	120	215	275	140	80	100	160	15,0	6224	115	30.165
800	890	130	230	300	150	90	100	160	17,0	6226	150	30.166
900	1010	140	250	320	160	100	105	160	19,0	6228	160	30.167

Tabelle 2. Seilrollen für vierrollige Unterflaschen nach DIN 15409

Seilrolle d1	d2	d3 F8	d4 K7	d5	d6 h9	b	b1	b2	R	Lagerung	Gew. ca. kg	Bestell-Nr.
560	630	140	210	275	160	62	85	140	10,5	6028	86	30.168
630	700	150	225	285	170	70	90	150	12,0	6030	99	30.169
710	790	170	260	330	190	72	100	160	14,0	6034	126	30.170
800	880	180	280	350	200	80	110	170	15,0	6036	166	30.171
900	990	200	310	380	220	90	120	180	17,0	6040	205	30.172
1000	1110	220	340	410	240	100	130	180	19,0	6044	250	30.173
1120	1240	240	360	430	260	112	130	210	21,0	6048	330	30.174
1250	1380	260	400	490	280	125	150	210	24,0	6052	410	30.175

Werkstoff: C45V, 42Cr Mo 4 V. Auf Wunsch Seilrille flammgehärtet