

Seilrollen nach DIN 15421 Form B
Rillenprofile DIN 15061-3

Maß R kann nach Bedarf ausgelegt werden
Maßänderungen und andere Lagerungen sind möglich

Tabelle 1. Seilrollen für zweirollige Unterflaschen nach DIN 15408

Seilrolle d1	d2	d3 E9	d4 K7	d5	d6 h6	b	b1	b2	R	Lagerung	Gew. ca. kg	Bestell-Nr.
225	260	45	110	150	60	32	60	100	4,8	6212	17	40.176
280	320	55	125	170	70	38	65	110	6,0	6214	26	40.177
315	360	60	125	170	70	44	65	110	7,0	6214	32	40.178
355	405	70	140	185	80	48	70	110	7,5	6216	39	40.179
400	455	75	160	215	90	52	80	130	8,5	6218	47	40.180
450	510	80	180	235	100	60	85	130	9,5	6220	60	40.181
500	570	90	200	255	110	62	95	140	10,5	6222	66	40.182
560	630	100	215	270	120	70	100	150	12,0	6224	90	40.183
630	710	110	230	300	130	72	100	160	14,0	6226	110	40.184
710	790	120	250	320	140	80	100	160	15,0	6228	135	40.185
800	890	130	270	340	150	90	110	160	17,0	6230	175	40.186
900	1010	140	290	360	160	100	115	160	19,0	6232	185	40.187

Tabelle 2. Seilrollen für vierrollige Unterflaschen nach DIN 15409

Seilrolle d1	d2	d3 E9	d4 K7	d5	d6 h6	b	b1	b2	R	Lagerung	Gew. ca. kg	Bestell-Nr.
560	630	140	240	310	160	62	95	140	10,5	6032	102	40.188
630	700	150	260	330	170	70	100	150	12,5	6034	117	40.189
710	790	170	290	360	190	72	110	160	14,0	6038	146	40.190
800	880	180	310	380	200	80	120	170	15,0	6040	190	40.191
900	990	200	340	410	220	90	130	180	17,0	6044	235	40.192
1000	1110	220	360	430	240	100	130	180	19,0	6048	290	40.193
1120	1240	240	400	490	260	112	150	210	21,0	6052	375	40.194
1250	1380	260	420	510	280	125	150	210	24,0	6056	460	40.195

Werkstoff: C 45V, 42CrMo 4V. Auf Wunsch Seilrille flammgehärtet